

### Technisches Datenblatt

## Parallelverbinder

### Anwendung

Parallelverbinder werden immer zum Zusammenführen von fein- und feinstdrähtigen Leitungen mit verschiedenen Querschnitten verwendet. Bei Parallelverbindern werden die Litzen der Kabel zueinander gelegt und miteinander verpresst. Der Parallelverbinder bietet dabei die Möglichkeit, die Kabel von zwei gegenüber liegenden Seiten aus einzuführen. Somit werden beide Kabel vom Verbinder abgeführt, ohne dass die Gefahr des Abknickens entsteht.

Nenngröße	2,5 mm <sup>2</sup>	6,0 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>
Werkstoff	E-CU				
Oberfläche	galvanisch verzinkt				
Nennquerschnitt	>1 – 2,50 mm <sup>2</sup>	>2,5 – 6,00 mm <sup>2</sup>	>6 – 10,00 mm <sup>2</sup>	>10 – 16 mm <sup>2</sup>	>16 – 25 mm <sup>2</sup>
Innendurchmesser	2,3 mm	3,6 mm	4,5 mm	5,8 mm	7,5 mm
Länge	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	14 mm
Wandstärke	0,8 mm	1 mm	1,1 mm	1,2 mm	1,5 mm
Gewicht	0,5 kg/1000 St.	0,9 kg/1000 St.	1,6 kg/1000 St.	2,3 kg/1000 St.	5 kg / 1000 St.
Verkaufsform	10/25/50/75/100 Stück				
	DIN 46341 Teil 1 Form A				