

# Produktdatenblatt

## Polyesterklebeband transparent

### 19 mm x 50 m F / 155° C



## Technisches Datenblatt

---

### **Polyesterklebeband 19 mm x 50 m – F / 155° C transparent**

Das Polyesterklebeband transparent ist ein mit Polyestervlies stabilisiertes Polyesterklebeband. Für alle Isolationen und Fixierungen, besonders preiswert für diese Isolierstoffklasse.

---

### **Eigenschaften**

Das Polyesterklebeband transparent ist ein Band, welches sich durch seine hohe Spannungsfestigkeit auszeichnet. Es ist sehr anschmiegsam.

---

### **Anwendung**

Für alle Isolationen und Fixierungen.

---

### **Standards**

RoHS-konform gemäß 2011/65/EU.

---

### **Kleber**

Acrylat

---

### **Klebend**

Einseitig

---

### **Lagerung**

Klebebänder sollten stets kühl und trocken gelagert werden bei ca. 20° C und 50-60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

# Produktdatenblatt

## Polyesterklebeband transparent

### 19 mm x 50 m F / 155° C



Allgemein	
Typ/Bestellangabe	Polyesterklebeband 19 mm x 66 m – F / 155°C transparent
Standardfarben	Transparent
Träger	Polyester/Polyestervlies
Trägerstärke	0,098 mm
Kleberart	Acrylat
Gesamtstärke	0,160 mm
Reißkraft	30 N / 10 mm
Reißdehnung	45 %
Klebevermögen / Abziehungskraft von der Platte	8,0 N / cm
Durchschlagsspannung	4800 Veff
Wärmeklasse	155° C / F
UL FILE NO.	E 178 430
Elektrolyt. Korrosionskennwert	1