

Produktdatenblatt

Polyesterklebeband gelb

19 mm x 66 m B / 130° C



Technisches Datenblatt

Polyesterklebeband gelb 19 mm x 66 m B / 130° C

Das Polyesterklebeband gelb ist ein Polyester-Klebeband mit guter Klebekraft durch wärmehärtenden Katschukkleber.

Eigenschaften

Das Polyesterklebeband gelb ist ein universelles Band. Es besitzt eine gute Tränkmittelbeständigkeit.

Anwendung

Als Kern- und Lagenzwischenisolation, Abschlussbandage, Umwicklung und Isolierungen von Transformatoren, Spulen und Drähten, mit UL-Zulassung.

Standards

RoHS-konform gemäß 2011/65/EU.

Kleber

Kautschuk

Kleband

Einseitig

Lagerung

Klebebänder sollten stets kühl und trocken gelagert werden bei ca. 20° C und 50-60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Produktdatenblatt

Polyesterklebeband gelb

19 mm x 66 m B / 130° C



Allgemein	
Typ/Bestellangabe	Polyesterklebeband 19mm x 66m – B/130°C gelb
Standardfarben	Gelb
Träger	Polyesterfolie
Trägerstärke	0,023
Kleberart	Kautschuk
Gesamtstärke	0,060 mm
Reißkraft	40 N / 10 mm
Reißdehnung	80 %
Klebevermögen / Abziehungskraft von der Platte	5 N / cm
Durchschlagsspannung	4500 Veff
Wärmeklasse	130° C / B
UL FILE NO.	E 178 430
Elektrolyt. Korrosionskennwert	1